

## Points forts :

- 146 dB SPL peak à 1m
- 3600 watts AES
- Bande passante : 26Hz - 120Hz
- Infra/profondeur/dynamique
- Gros son type concert
- Poids : 85 Kg
- Enceinte à pavillon
- Sensibilité supérieure à un bass réflex
- HP longue excursion
- Refroidissement HP optimal
- Conçu et réalisé en France

Le MTL-246 est un SUB professionnel Sans concession. Il explore une charge arrière Transitions line, ce qui lui confère une forte dynamique, supérieure à quel caisson de bass reflex. Le son décent autant dans l'infra et apporte une profondeur pêchu sans traînage. Le pavillons interne optimisée apporte un gains de +4 db. Le MTL-246 est alaise sure tous tpe de musique quelle sois acoustique ou électronique, polyvalent pour un usage live ou DJ. L'enceinte FERTIN FT3V peu être utiliser en complément du MTL-246 pour un ensemble parfaitement homogène. Des preset processeurs sont fournit pour les processeurs DB MARK avec le caisson.



## Caractéristiques techniques :

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Haut parleur:                                        | 2x18 pouces longue excursion                                     |
| Niveau max peak :                                    | 146 dB SPL @ 1m                                                  |
| Niveau max continu :                                 | 140 dB SPL @1m                                                   |
| Sensibilité :                                        | 103 dB SPL / 1 watt (2 volts) @ 1m                               |
| Bande passante utile (3) :                           | 29 Hz à 120Hz                                                    |
| Coupure basse -10dB                                  | 26 Hz                                                            |
| Coupure haute recommandée :                          | 100Hz                                                            |
| Puissance maxi AES (4) :                             | 3600 watts RMS                                                   |
| Impédance nominale :                                 | 4 Ohms                                                           |
| Poids:                                               | 85 kg                                                            |
| Dimensions H x L x P :                               | 52.6 x 135 x 80 cm                                               |
| Connecteurs:                                         | 2 speakons                                                       |
| Accessoires :                                        | Poignée, insert acier intégré pour utilisation barre + satellite |
| Preset processeur fourni pour : processeur s DB MARK |                                                                  |
| Etude technique et conception : Marc.O               |                                                                  |



(1)facteur crête de 6dB

(2) mesurée en bruit rose filtré

(3)réponse + / - 3dB avec preset

(4)selon la norme AES2 et sur une période de 2 heures

En raison de notre politique d'amélioration des produits, les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Photographies non contractuelles.