



www.2galli.fr

CATALOGUE 2021 / 2022 TARIF

En direct des meilleures usines, à prix canon et en stock, livraison rapide !

Une entreprise, deux domaines de compétences.

Tout pour l' antenne :

Paraboles, TNT, câbles, connecteurs, LNB, amplis, multiswitches, récepteurs TNTSAT, FRANSAT, TIVUSAT, abonnements BIS TV, fixations, outillages antenniste, etc.

Tout pour la peinture auto/moto/pro :

Compresseurs, tuyau pneumatiques et raccords, pistolets HVLP, ponceuses rotoloitales, polisseuses carrosserie, bases mates, brillants direct, vernis carrosserie, apprêts, abrasifs, peinture auto sur code couleur, clés à choc, masquage, lustrage, polish, etc.

Qualité professionnelle, conseils techniques, solutions accessibles aux amateurs.

Contacts :

2GALLI SARL

BISCAROU HAUT

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

05 53 01 89 11 ou 06 79 01 92 57

Du lundi au vendredi 9h30 – 12h et 14h – 17h

contact@2galli.fr

Table des matières

ANTENNE.....	9
ANTENNES SATELLITES.....	9
Antennes plates.....	9
Antennes multifocus.....	9
Antennes de 40cm à 77cm.....	9
Antennes de 78cm à 100cm.....	9
Antennes de plus de 100cm.....	9
LNB.....	9
LNB universels 40mm.....	9
Single.....	9
Twin.....	9
Quad.....	9
Quattro.....	9
Octo.....	9
LNB universels 23mm.....	9
Single.....	9
Twin.....	9
Quad.....	9
Quattro.....	9
LNB monoblocs universels.....	9
3°.....	10
4,3°.....	10
6°.....	10
3 positions.....	10
LNB universels Ku sans source.....	10
Single.....	10
Twin.....	10
Quad.....	10
Quattro.....	10

Sources Ku.....	10
Sources pour parabole OFFSET.....	10
Sources pour parabole PRIME FOCUS.....	10
Solutions LNB optique.....	10
LNB et MDU optiques.....	10
Répartiteurs.....	10
Cordons fibre optique.....	10
Accessoires optiques.....	10
LNB et accessoires pour Broadcast.....	10
Solutions bande Ku.....	10
Solutions bande C.....	10
LNB et sources bande C.....	10
LNB bande C.....	10
Sources bande C et Ku (FEEDHORN).....	10
Sources bande C (FEEDHORN).....	10
LNB et sources bance Ka.....	11
Accessoires LNB.....	11
Supports LNB.....	11
Supports multi-LNB.....	11
Protection LNB.....	11
ANTENNES TERRESTRES.....	11
Antennes UHF.....	11
Simple brin.....	11
Panneau.....	11
Tri-nappe.....	11
LOG UHF et/ou VHF.....	11
Antennes UHF très difficile.....	11
Simple brin.....	11
Panneau.....	11
Tri-nappe.....	11
LOG couplée.....	11
Antennes FM.....	11
Grand gain.....	11
Standard, compactes.....	11
Antennes UHF/VHF.....	11

FIXATIONS.....11

Fixations murales.....11

Bras 50mm.....	11
Bras 60mm.....	12
Bras 80mm.....	12
Fixation en M.....	12

Mâts et tubes.....12

Ø40.....	12
Ø50.....	12
Ø60.....	12
Ø80.....	12

Pieds terrasses.....12

Ø50.....	12
Ø60.....	12
Ø80.....	12
Ø100.....	12

Fixations en toiture.....12

Fixations cheminée.....	12
Fixations toiture/comble.....	12

Fixations balcon.....12

Fixations balcon sans ancrage.....	12
Fixation balcon sur tube.....	12

Supports TV.....12

Supports inclinables.....	12
Supports orientables.....	12

Accessoires de fixation.....12

Liens.....	13
Chevilles.....	13
Brides.....	13
Bouchons.....	13

CABLES COAXIAUX / CORDONS ET CONNECTEURS.....13

Câbles 50 ohms.....13

Câbles 75 ohms.....13

Câbles réseau et RJ45.....13

Cordons audio/vidéo.....	13
HDMI.....	13
Haut-parleur.....	13
SPDIF.....	13
Péritel.....	13
RS232.....	13
Cordons montés par nos soins (F et IEC).....	13
Connecteurs.....	13
Type F.....	13
Type IEC.....	13
Autres connecteurs.....	13
DISTRIBUTION / COMMUTATION.....	13
Commutateur DISEqC.....	13
Commutateur 2 entrées.....	13
Commutateur 3 entrées.....	13
Commutateur 4 entrées.....	14
Commutateur 8 entrées.....	14
Commutateur 16 entrées.....	14
Générateur DISEqC.....	14
Multiswitch.....	14
Multiswitch 5 entrées.....	14
Multiswitch 9 entrées.....	14
Multiswitch 13 entrées.....	14
Multiswitch 17 entrées.....	14
Multiswitch et autres accessoires pour cascades.....	14
Autres accessoires (couplage, terminaison, ...).	14
Accessoires SAT et SAT/TER.....	14
Amplificateurs de ligne.....	14
Atténuateurs.....	14
Coupleurs / découpleurs.....	14
Générateurs.....	14
Modulateurs.....	14
Parasurtenseurs.....	14
Prises.....	14
Terrestre.....	14
Pré-amplis.....	14
Alimentations.....	14
Amplificateurs.....	14
Coupleurs de mâts.....	14
Dérivateurs.....	15
Stations agiles.....	15

Répartiteurs.....	15
Filtres.....	15
RECEPTEURS ET MODULES.....	15
Récepteurs.....	15
TIVUSAT.....	15
FRANSAT.....	15
TNTSAT.....	15
BIS TV et autres VIACCESS.....	15
Libres HD simple tuner.....	15
COMBO : SAT et TER.....	15
Adaptateurs TNT / Récepteurs terrestre.....	15
Modules.....	15
PCMCIA grand public.....	15
PCMCIA pro.....	15
Télécommandes récepteurs.....	15
ABONNEMENTS.....	15
BIS TV.....	15
Nouveaux abonnés.....	15
Renouvellement abonnement.....	15
Ajout BIS TV sur carte FRANSAT.....	15
TIVUSAT.....	15
MOTORISATION / MESURE / OUTILLAGE.....	16
Mesureurs de champs et pointeurs.....	16
Mesureurs SAT DVBS/DVBS2 et Satfinders.....	16
Mesureurs Combo DVBS2/T-T2/C.....	16
Motorisation.....	16
Paraboles avec monture polaire.....	16
Positionneurs.....	16
Moteur H-H.....	16
Vérins.....	16
Montures polaires.....	16
Outils antenne.....	16

PEINTURE AUTO/MOTO/PRO.....17

PEINTURES, VERNIS, APPRÊTS, FINITION.....17

Apprêts et mastics carrosserie.....17

Peintures, bases mates, brillants directs.....20

Codes couleurs.....	20
Bases mates.....	21
Brillants directs.....	22

Vernis carrosserie.....23

Diluants.....24

Durcisseurs.....25

Polish et finition carrosserie.....26

Produits spéciaux carrosserie.....27

OUTILLAGES PNEUMATIQUE.....28

Compresseurs, tuyaux et accessoires.....28

Compresseurs.....	28
Raccords pneumatiques.....	30
Raccords ORION rapides « 1 main ».....	30
Raccords ORION rapides « 2 mains ».....	32
Autres raccords pneumatiques en laiton.....	34
Tuyaux pneumatiques et accessoires de ligne.....	35

Pistolets peinture et accessoires.....37

Pistolets peinture et kits buses.....	37
Accessoires pistolets peinture.....	39

Ponceuses, polisseuses, accessoires et consommables.....40

Ponceuses et polisseuses.....	40
Accessoires de ponçage et polissage (plateaux, interfaces mousse et peaux de mouton)....	43
Outils pour ponçage manuel.....	46
Consommables outillages de ponçage (abrasifs 3", 6", rectangulaire).....	48

Clés à chocs et accessoires.....53

Autres outillages pneumatique.....55

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES.....	56
Masquage peinture.....	56
Protection et hygiène.....	58
Essuyage.....	59
Accessoires divers.....	60

PEINTURE AUTO/MOTO/PRO

PEINTURES, VERNIS, APPRÊTS, FINITION

Apprêts et mastics carrosserie

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
MPFI375	Mastic polyester Fibré 0,375L SOIT 0,6 Kg		Mastic polyester fibré , avec fines fibres de verre incluses, pour les grosses réparations. 0.375L , soit 0.6 Kg , avec durcisseur (2%) .	2GALLI	5,42
MPplast375	Mastic polyester NOIR Spécial plastiques durs 0,375L SOIT 0,6 Kg		Mastic polyester NOIR , spécial pour plastiques durs . Pour pare-chocs, inserts... 0.375L , soit 0.6 Kg , avec durcisseur (2%) .	2GALLI	7,42
MPUNIfin375	Mastic polyester universel , crème , 0,375L , soit 0,6 Kg		Mastic polyester universel , fin, couleur crème . 0.375L , soit 0.6 Kg , avec durcisseur (2%) .	2GALLI	6

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
UNIFILLERGTC	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L GRIS TRES CLAIR		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14,92
UNIFILLERGM	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L GRIS MOYEN		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14,92
UNIFILLERGS	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L GRIS SOUTENU		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14,92
UNIFILLERBL	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L BLANC		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
UNIFILLERGA	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L GRIS ANTHRACITE		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14,92
UNIFILLERGC	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L GRIS CLAIR		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14,92
UNIFILLERGF	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L GRIS FONCE		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14,92
UNIFILLERNO	APPRET UNIVERSEL 2K UNIFILLER 1L NOIR		Apprêt acrylique 2K universel , en pot de 1L, idéal pour tous travaux sur carrosserie . Protection anticorrosion très élevée. Utilisable comme apprêt garnissant (dilution 10 à 20%) , ou jusqu'au mouillé sur mouillé (dilution 40 à 55%). Il garantit une excellent adhésion aux supports difficiles (acier, aluminium, tôle galvanisée, fibre de verre, plastiques dures). Très facile à appliquer et à poncer,durcissement très rapide. Totale absence d'absorption, il ne perd pas de volume.	2GALLI	14

Peintures, bases mates, brillants directs

Codes couleurs

Avant de commander une peinture, il faut déterminer votre code couleur. Si vous ne parvenez pas à obtenir le code couleur de votre peinture, ou si la peinture, vieillie, s'est éloignée de la teinte originelle , nous pouvons produire la teinte précise grâce à la technologie du spectrophotomètre. Envoyez-nous un échantillon représentatif de la couleur , de dimension minimale 11x11cm ,le plus plat possible , comme par exemple la trappe à essence sur une voiture,nous scannerons l'élément et reproduirons la couleur exacte, opaque, métallisée, perlée, nacrée ... Le prix de cet article comprend l'analyse de la couleur. Les frais de retour de l'élément ,

seront calculés automatiquement ensuite à condition que le poids de l'élément soit inférieur à 4 Kg et que ses dimensions soient au maximum de 60x60x20cm. Au-delà, merci de nous contacter .Si vous commandez en même temps la base mate ou le brillant direct préparé par nos soins, le supplément des frais de port pour l'ajout des pots sera très réduit , entre 0 et 2 € . Entre le temps d'acheminement de votre colis vers nous , le traitement et la re-livraison, comptez une petite semaine de délai.

Code article	Libellé article	Illustration	Marque	Prix HT (€)
SPECTRO	SERVICE SPECTROPHOTOMETRE		2GALLI	9,92

Bases mates

Nos bases mates fabriquées à la demande, en solvant ou à l'eau, prêtées à l'emploi ou à diluer, pour peinture unie à vernir, peintures métallisées, nacrées, perlées, spéciales ... Tous nos produits d'application sont fabriqués en Italie, respectant les plus hauts standards industriels.

A privilégier pour peinture en extérieur ou sans système de séchage. Saisissez votre code couleur, sélectionnez la quantité, nous réalisons votre couleur, à partir d'une base de données comportant plus de 65000 codes couleurs.

Code article	Libellé article	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
BASE_MATE_ADLUER	Base mate EN SOLVANT à vernir, non diluée , pour peintures métallisées, vernis, nacrées	<p>Base Mate EN SOLVANT, non diluée (diluer avec 80% de diluant UNILINE STANDARD). Diluer avec 80% en volume de diluant UNILINE STANDARD, bien agiter le pot puis remuer.</p> <p>Quantité minimale livrable : 0.15 L (150cc), soit ce qu'il faut pour couvrir uniformément 1.35 m² total, soit 1.1m² de surface utile (une aile avant, un extérieur de porte, ...) EN SYSTEME BICOUCHE (métallisé, unis). Pour une peinture TRI-COUCHE (nacrées, ...), augmentez la quantité de 50%.</p> <p>Pas de quantité maximale, prix dégressif en fonction du volume total commandé.</p>	2GALLI	45
BASE_MATE_PÉ	Base mate en SOLVANT prête à l'emploi, à vernir, pour peintures métallisées, vernis, nacrées	<p>Base Mate en SOLVANT, prête à l'emploi. La base est livrée prête à l'emploi : ne pas diluer mais remuez soigneusement.</p> <p>Quantité minimale livrable : 0.25 L (250cc), soit ce qu'il faut pour couvrir uniformément 1.25 m² total, soit 1m² de surface utile (une aile avant, un extérieur de porte ...) EN SYSTEME BICOUCHE (métallisé, unis). Pour une peinture TRI-COUCHE (nacrées, ...), augmentez la quantité de 50%.</p> <p>Pas de quantité maximale, prix dégressif en fonction du volume total commandé.</p>	2GALLI	31,67
BMEAUPE	BASE MATE A L'EAU PRETE A L'EMPLOI	<p>Base mate en solution aqueuse, à vernir, pour peintures vernis, métallisées, perlées et nacrées. Idéale pour les professionnels, pour respecter les normes, en cabine avec ventilation/séchage adapté .</p> <p>Produit prêt à l'emploi , ne pas diluer.</p> <p>Quantité minimale livrable : 0.2 L (200cc), soit ce qu'il faut pour couvrir uniformément 1 m² total, soit 0.8 m² de surface utile.</p> <p>Pas de quantité maximale, prix dégressif en fonction du volume total commandé.</p>	2GALLI	47,25

Brillants directs

Peinture pour carrosserie non vernis, dites "opaques". Peinture de base pour de nombreuses voitures, notamment en blanc, et également pour véhicules professionnels : fourgons, camions, tracteurs ...

Deux niveaux de qualité : acrylique pour un brillant exceptionnel (conseillé sur VP), polyacrylique pour PL, industriel ...

Attention : ne confondez pas brillant direct et peinture vernis non métallisée : un brillant direct ne doit pas être vernis !

Saisissez votre code couleur , sélectionnez la quantité , nous réalisons votre couleur, à partir d'une base de données comportant plus de 65000 codes couleurs.

Code article	Libellé article	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
BRILLANT DIRECT UHS	Brillant direct UHS 2K , brillant supérieur	<p>Brillant direct Ultra High Solid EN SOLVANT. Brillance et caractéristiques exceptionnelles, notamment pour voitures. Ajouter 33% de durcisseur Uniline et 0.2 à 0.3% de diluant.</p> <p>Quantité minimale livrable : 0.15 L (150cc), soit ce qu'il faut pour couvrir uniformément 1.25 m² total, soit 1 m² de surface utile.</p> <p>Pas de quantité maximale, prix dégressif en fonction du volume total commandé.</p>	2GALLI	31,25
BRILLANT DIRECT HS	Brillant direct HS 2K , Polyacrylique	<p>Brillant direct 2K Polyuréthane EN SOLVANT. Haut pouvoir couvrant, fortes résistances mécanique et chimique. Laque de qualité et très économique. Pour retouches et peintures complètes sur véhicules commerciaux, PL, fourgons, tracteurs, nautisme, machines, industrie ... Ajouter 33% de durcisseur Uniline et 0.3 à 0.4% de diluant.</p> <p>Quantité minimale livrable : 0.15 L (150cc), soit ce qu'il faut pour couvrir uniformément 1.25 m² total, soit 1 m² de surface utile (en ajoutant 33% de durcisseur et 33% de diluant).</p> <p>Pas de quantité maximale, prix dégressif en fonction du volume total commandé.</p>	2GALLI	24,92

Vernis carrosserie

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
UHS_EXC_FST1	VERNIS UHS EXCEL 2K 2:1 RAPIDE 1 Litre		<p>Un vernis UHS à deux composants exceptionnel, qui permet de ne plus avoir à choisir entre rapidité de séchage et performances. De type UHS, à ultra-haute teneur en résidus solides, il conjugue tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un vernis moderne :</p> <ul style="list-style-type: none"> - très haut de niveau de brillance, grande profondeur, très bel aspect général. - séchage à l'air libre (3H à 20°C) ou en cabine chauffée (15 minutes à 60°C). - très facile à appliquer : excellent compromis entre sa tenue en verticalité (peu sensible à la coulure) et sa capacité à former un film (absence de "peau d'orange"). - facile à rectifier et à lustrer. - très haute résistance aux UV, aux intempéries et à l'abrasion. <p>Mélanger soigneusement avant emploi avec 50% de durcisseur et 15 à 25% de diluant (séries UNILINE, rapide, standard ou lent). Temps de conservation en pot après mélange : 45 à 75 minutes, en fonction des adjuvants et de la température.</p>	2GALLI	18,5
UHS_OPT_STD1	VERNIS UHS EASY 2K 2:1 1 Litre		<p>Vernis UHS à deux composants très facile à appliquer, à temps de séchage normal (20H à 20°C) et à très hautes performances. De type UHS, à ultra-haute teneur en résidus solides (62%) , ce vernis combine de nombreux avantage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brillance : excellente. - Esthétique et profondeur : excellentes. - Séchage : à l'air libre 20 à 24H à 20°C ou au four 30 à 40 minutes à 60°C ou IR 10 à 15 minutes à 80cm. - très facile à appliquer , notamment grâce à une excellente capacité à l'extension et sa bonne tenue à la coulure. - Facile à rectifier et à lustrer très haute résistance aux UV, aux intempéries et à l'abrasion. <p>Mélanger soigneusement avant emploi avec 50% de durcisseur et 20 à 35% de diluant (séries UNILINE , rapide, standard ou lent). Temps de conservation en pot après mélange : 80 à 110 minutes, en fonction des adjuvants et de la température.</p>	2GALLI	18

Diluants

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
DL_AC_FST010	DILUANT UNILINE RAPIDE 1L		Diluant acrylique à évaporation très rapide , pour utilisation par des températures inférieures à 14° . Recommandé avec nos apprêts , vernis et brillants directs 2K.	2GALLI	7
DL_AC_FST010	DILUANT UNILINE STANDARD 1L		Diluant acrylique à évaporation standard , pour utilisation par des températures comprises entre 12 et 24° . Recommandé avec nos apprêts , vernis et brillants directs 2K , et bases mates.	2GALLI	8
DL_AC_SLW010	DILUANT UNILINE LENT 1L		Diluant acrylique à évaporation lente , pour utilisation par des températures supérieures à 20°C . Recommandé avec nos apprêts , vernis et brillants directs 2K.	2GALLI	9,08

Durcisseurs

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
HRD_EXC_STD05	DURCISSEUR UNILINE STANDARD 0,5L		Durcisseur polyvalent pour nos apprêts , vernis et brillants directs. S'utilise entre 25% et 50% du volume de résine, apprêt ou brillant direct. Version à rapidité moyenne , à utiliser pour des températures de travail comprises entre 14 et 23°C . Bidon de 0.5L (pour 1L de VERNIS UHS ou 2L d'apprêt UNI-FILLER).	2GALLI	19,84
HRD_EXC_SLW05	DURCISSEUR UNILINE LENT 0,5L		Durcisseur polyvalent pour nos apprêts , vernis et brillants directs. S'utilise entre 25% et 50% du volume de résine, apprêt ou brillant direct. Version à rapidité LENTE , à utiliser pour des températures de travail supérieures à 23°C . Bidon de 0.5L (pour 1L de VERNIS UHS ou 2L d'apprêt UNI-FILLER).	2GALLI	19,84
HRD_EXC_FST05	DURCISSEUR UNILINE RAPIDE 0,5L		Durcisseur polyvalent pour nos apprêts , vernis et brillants directs. S'utilise entre 25% et 50% du volume de résine, apprêt ou brillant direct. Version à rapidité RAPIDE , à utiliser pour des températures de travail inférieures à 14°C . Bidon de 0.5L (pour 1L de VERNIS UHS ou 2L d'apprêt UNI-FILLER).	2GALLI	19,84

Polish et finition carrosserie

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif au litre
PF_EXC_AT100NGR	POLISH de FINITION , T77 / T67 GELSON, GRIS		POLISH DE FINITION T77 / T67 GELSON. Produit en Italie par GELSON. Un polish de finition très efficace et qui simplifie grandement les interventions, en ne laissant aucune trace, même sec. Il est même utilisé pour nettoyer les surfaces, tant il est efficace sans laisser de trace. Outre la remontée de brillant exceptionnelle, en profondeur, il débarrassera le vernis ou le brillant direct de toutes traces, comme sur les baguettes, joint, vitres, etc. Très facile à nettoyer, même sec. Peut être utilisé au soleil sans problème. Vous pouvez aussi raviver les joints sans inquiétude , en débordant largement des zones vernies , sans laisser de trace. Utiliser la couleur noire pour les couleurs foncées , grise pour les teintes moyennes et blanche pour les teintes très claires.	GELSON	28
PF_EXC_AT100NNO	POLISH de FINITION , T77 / T67 GELSON, NOIR				24,83
PF_EXC_AT100N281	POLISH de FINITION , T77 / T67 GELSON, BLANC				24,83
PA_EXC_AT100NGR	POLISH d'attaque , mordant , GELSON "0 COV ", GRIS		POLISH d'attaque , mordant, sans distillat de pétrole . Produit en Italie par GELSON. Un polish très souple d'emploi , après rectification à l'eau grain 2000 à 4000. Aucune émission de composés organiques volatiles (COV). Très facile à nettoyer, même sec. Peut être utilisé au soleil sans problème. Vous pouvez aussi raviver les joints sans inquiétude , en débordant largement des zones vernies , sans laisser de trace. Utiliser la couleur noire pour les couleurs foncées , grise pour les teintes moyennes et blanche pour les teintes très claires.	GELSON	44
PA_EXC_AT100NNO	POLISH d'attaque , mordant , GELSON "0 COV ", NOIR				41,5
PA_EXC_AT100N281	POLISH d'attaque , mordant , GELSON "0 COV ", BLANC				41,5

OUTILLAGES PNEUMATIQUE

Compresseurs, tuyaux et accessoires

Compresseurs

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
C350EXC	Compresseur à courroie C-350-EXC 3CV 50L 9 Bars		<p>Un compresseur 3CV Bicylindre à courroie durable et performant, avec refroidisseur et post-refroidisseur. Nombreux accessoires en option, au choix , pour tous vos besoins de peinture et autres. Bobinage du stator en cuivre ; bloc cylindre alu chemisé fonte ... Du très bon très abordable.</p> <p>POIDS : 60 Kg !</p> <p>Production d'air mesurée : 234 L/mn à 6 Bars.</p> <p>Cycle de charge : 100% à 1H.</p> <p>Livré en standard avec roues gonflables, poignées, huile 0.5L, raccord rapide femelle. Nombreuses options possibles, avec supplément (tuyaux 3/8 et/ou 5/16, filtre, soufflette pro, ...).</p>	2GALLI	299,17
2X_C350EXC	2 Compresseurs couplés C-350-EXC, soit 6CV 100L 9 Bars en MONOPHASÉ		<p>2 compresseurs 3cv bicylindre 50L 9 Bars à courroie avec refroidisseurs, livrés avec système de couplage : vannes montées , tuyau 2 mètres en 3/8" avec raccord rapide fourni.</p> <p>Soit l'équivalent d'un compresseur 6 CV , 100 Litres de cuve , 9 Bars , délivrant 468 Litres/minute à 6 Bars utilisables en continu , et en monophasé 230V ! Le meilleur rapport prix/performances/qualité du marché pour les professionnels .</p> <p>Suffisant pour de gros besoins en atelier de mécanique ou carrosserie, par exemple pour un ou deux utilisateurs en permanence sur ponceuse ou pistolet.</p> <p>Système de couplage cuve à cuve, avec deux vannes 1/4 de tour, 1.5m de tuyau 3/8, raccords rapides à 1 main, pour éviter toute circulation d'air à contre-sens (très néfaste, même avec clapet anti-retour) et permettre un couplage/découplage en sécurité.</p> <p>Alimentation électrique : deux lignes autonomes 20A / 230 V chacune , ou une prise dédoublée 32A / 230V.</p>	2GALLI	607

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
HUILE_COM_PRESSEUR	Huile de lubrification pour compresseur d'air		<p>Lubrifiant spécialement élaboré à base d'huiles minérales pour la lubrification des outils pneumatiques, fonctionnant dans des conditions de service sévères.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Très grande résistance aux chocs et aux charges élevées - Excellent pouvoir lubrifiant - Très bonne onctuosité et adhérence aux surfaces à lubrifier - Anti-usure, anti-mousse et anti-rouille - Pouvoir anticorrosion renforcé - Matériels et outillages pneumatiques - Bonne résistance au délavage à l'eau - Très bas point d'écoulement (départ à froid facilité) <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masse volumique (à 15°C) : 887 kg/m³ - Viscosité (à 40°C) : 66 cSt / (à 100°C) : 8,3 cSt - Indice de viscosité : >= 90 - Point éclair : >= 200 °C - Point d'écoulement : <= -25°C - Grade : VG 68 ISO - Teneur en COV : < 0.3% 	2GALLI	8,5 (Prix indicatif au litre)

Raccords pneumatiques

Raccords ORION rapides « 1 main »

Manipulation à une main. Pour encore plus de confort d'utilisation ! Compatible avec la plupart des standards européens. Qualité supérieure, à privilégier pour toutes vos connexions fréquemment sollicités. Déclenchement très progressif, sans coup de bâlier. Il suffit de le tirer entre deux doigts, ça sort en douceur, même à 7 Bars. Très sécurisant. Branchement très facile, très bonne longévité.

Matériaux : Laiton.

NOMBREUSES COMBINAISONS AU CHOIX :

- Embout rapide mâle ou femelle
- Embout à queue cannelée 3/8" ou 5/16"
- Embout fileté mâle 1/2", 1/4" ou 3/8"
- Embout fileté femelle 1/2", 1/4" ou 3/8"

Le filetage mâle est protégé d'une couche de pâte à base de PTFE.

Code article	Libellé article	Illustration	Marque	PRIX HT (€)
RAC_RAPIDE_1M_FF12	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Filetée femelle 1/2"		2GALLI	6
RAC_RAPIDE_1M_FF14	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Filetée femelle 1/4"		2GALLI	4,58
RAC_RAPIDE_1M_FF38	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Filetée femelle 3/8"		2GALLI	4,83
RAC_RAPIDE_1M_FM12	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Filetée mâle 1/2"		2GALLI	6
RAC_RAPIDE_1M_FM14	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Filetée mâle 1/4"		2GALLI	4,58
RAC_RAPIDE_1M_FM38	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Filetée mâle 3/8"		2GALLI	4,83
RAC_RAPIDE_1M_FQC38	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Queue cannelée 3/8"		2GALLI	4,83
RAC_RAPIDE_1M_FQC516	Raccord ORION «1 main» rapide femelle – Queue cannelée 5/16"		2GALLI	4,58
RAC_RAPIDE_1M_MF12	Raccord ORION «1 main» rapide mâle – Filetée femelle 1/2"		2GALLI	3,21
RAC_RAPIDE_1M_MF14	Raccord ORION «1 main» rapide mâle – Filetée femelle 1/4"		2GALLI	1,42
RAC_RAPIDE_1M_MF38	Raccord ORION «1 main» rapide mâle – Filetée femelle 3/8"		2GALLI	1,67
RAC_RAPIDE_1M_MM14	Raccord ORION «1 main» rapide mâle – Filetée mâle 1/4"		2GALLI	1,33

Code article	Libellé article	Illustration	Marque	PRIX HT (€)
RAC_RAPIDE_1M_MM38	Raccord ORION «1 main» rapide mâle – Filetée mâle 3/8"		2GALLI	1,58
RAC_RAPIDE_1M_MQC38	Raccord ORION «1 main» rapide mâle – Queue cannelée 3/8"		2GALLI	1,5
RAC_RAPIDE_1M_MQC516	Raccord ORION «1 main» rapide mâle – Queue cannelée 5/16"		2GALLI	1,42

Raccords ORION rapides « 2 mains »

Compatible avec la plupart des standards européens. La meilleure qualité en matière de durabilité. Pour les raccords rapide utilisés occasionnellement, sur compresseurs par exemple.

Matériaux : Laiton nickelé.

NOMBREUSES COMBINAISONS AU CHOIX :

- Embout rapide mâle ou femelle
- Embout à queue cannelée 3/8" ou 5/16"
- Embout fileté mâle 1/4"
- Embout fileté femelle 1/4" ou 3/8"

Code article	Libellé article	Illustration	Marque	PRIX HT (€)
RAC_RAPIDE_FF14	Raccord ORION «2 mains» rapide femelle – Filetée femelle 1/4"		2GALLI	4,33
RAC_RAPIDE_FM14	Raccord ORION «2 mains» rapide femelle – Filetée mâle 1/4"		2GALLI	5
RAC_RAPIDE_FQC38	Raccord ORION «2 mains» rapide femelle – Queue cannelée 3/8"		2GALLI	5,83

Code article	Libellé article	Illustration	Marque	PRIX HT (€)
RAC_RAPIDE_FQC516	Raccord ORION «2 mains» rapide femelle – Queue cannelée 5/16"		2GALLI	7,09
RAC_RAPIDE_MF14	Raccord ORION «2 mains» rapide mâle – Filetée femelle 1/4"		2GALLI	2,17
RAC_RAPIDE_MF38	Raccord ORION «2 mains» rapide mâle – Filetée femelle 3/8"		2GALLI	2,33
RAC_RAPIDE_MM14	Raccord ORION «2 mains» rapide mâle – Filetée mâle 1/4"		2GALLI	2,17
RAC_RAPIDE_MQC38	Raccord ORION «2 mains» rapide mâle – Queue cannelée 3/8"		2GALLI	3,17

Autres raccords pneumatiques en laiton

Code article	Libellé article	Illustration	Marque	PRIX HT (€)
RAC_M_M_G1/4_G3/8	Raccord mâle/mâle à embouts filetés 1/4", 3/8"		2GALLI	0,92
RAC_F_M_G1/4_G3/8	Raccord femelle/mâle à embouts filetés 1/4", 3/8"		2GALLI	0,83
RAC_Y_M_QC_3/8	Raccord 3 voies à queue cannelée 3/8"		2GALLI	4,17
RAC_M_G1/4_QC_3/8	Raccord embout fileté mâle 1/4", queue cannelée 3/8"		2GALLI	2,08
RAC_M_G1/4_QC_5/16	Raccord embout fileté mâle 1/4", queue cannelée 5/16"		2GALLI	2,67
RAC_F_G3/8_QC_3/8	Raccord embout fileté femelle 3/8", queue cannelée 3/8"		2GALLI	4,33
RAC_F_R1/4_QC_5/16	Raccord embout fileté femelle 1/4", queue cannelée 5/16"		2GALLI	4,17

Tuyaux pneumatiques et accessoires de ligne

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
TUY_RSN_1B_38100	Tuyau gomme tramé souple noir éclatement 56 Bars / Bobine de 100m		<p>Tuyau gomme souple tramé pour circuit air comprimé.</p> <p>Matériau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tube intérieur : SBR/NR (couleur noir) => Résistance aux huiles - Renfort : 1 tresse de fibres polyester haute densité => Résistance à la pression - Tube extérieur : SBR/NR (couleur noir) => Résistance à l'abrasion, au soleil, à l'humidité <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamètre intérieur / extérieur : 3/8" (9.5 mm) / 21/32" (17 mm) - Diamètre intérieur / extérieur : 5/16" (8mm) / 19/32" (15.1mm) <p>Pression à l'éclatement : 56 bars</p> <p>Pression de service maxi (normes) : internationales : 14 Bars / Europe : 19 Bars</p>	2GALLI	124
TUY_PVC_RSB_50	Tuyau PVC renforcé souple bleu . Eclatement 54 bars / Bobine de 50m		<p>Pour réaliser vos lignes entre compresseur et filtre, afin de détendre l'air et bien condenser avant filtration.</p> <p>Diamètre intérieur : 3/8" (9 mm)</p> <p>Diamètre extérieur : 1/2" (14 mm)</p> <p>Pression de travail maxi (normes Europe) : 18 Bars</p>	2GALLI	78
Collier_1416	Collier de serrage pour tuyau air comprimé - 14/16mm		<p>Deux dimensions disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour diamètre extérieur 14 mm à 16 mm (5/16 gomme et PVC 3/8) - Pour diamètre extérieur 17 mm à 19 mm (3/8 gomme) <p>Permet de maintenir en place des raccords avec embout à queue cannelée. Le serrage s'effectue par déformation du collier, en pinçant, au moyen d'une pince (une tenaille par exemple), les "oreilles" du collier.</p> <p>Portée de serrage : 7 mm.</p> <p>Matériau : acier inoxydable (W4 / AISI304).</p>	2GALLI	0,83
Collier_1719	Collier de serrage pour tuyau air comprimé - 17/19mm				1,08
FR_F14	Ensemble filtre / régulateur 1/4"		<p>Ensemble filtre à air et régulateur de pression. Livré avec manomètre.</p> <p>Ne convient que pour une utilisation mettant en œuvre de l'air comprimé, pour un air propre, exempt de condensats et à la juste pression.</p> <p>En fonction de la configuration de l'installation pneumatique souhaitée, le matériel dispose :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une patte de fixation orientable permettant d'adapter son positionnement en fonction de la configuration d'installation. - de trois interfaces raccords filetés femelle pour l'installation du manomètre et des raccords de tuyaux. <p>Réglage de la pression : 0.5 à 9.9 bar</p> <p>Débit maxi. : 1750 l/min (1/4") et 1950 l/min (3/8")</p> <p>Plage de température d'utilisation : 5°C / 60°C</p> <p>Filtre de 5µm (laiton fritté)</p> <p>Capacité de rétention : 80 ml (Cuvette de rétention en polycarbonate)</p> <p>Corps en aluminium moulé.</p> <p>Vidange semi-automatique.</p>	2GALLI	23
FR_F38	Ensemble filtre / régulateur 3/8"				

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
FLT_F14	Filtre à air - 1/4"		Ne convient que pour une utilisation mettant en œuvre de l'air comprimé. Pression maxi : 10 Bars Débit maxi. : 1750 l/min (1/4") et 1950 l/min (3/8") Plage de température d'utilisation : 5°C / 60°C Filtre de 5µm (laiton fritté) Capacité de rétention : 80 ml (Cuve de rétention en polycarbonate) Corps en aluminium moulé. Robinet de purge semi-automatique.	2GALLI	16,5
FLT_F38	Filtre à air - 3/8"				
SEP_EH	Filtre de ligne		Dernière barrière aux particules présentes dans l'air comprimé alimentant un outillage pneumatique (pistolet, ponceuse, polisseuse, ...). Qu'il s'agisse de poussières, d'eau ou d'huile. Le composant filtrant est une bague en bronze fritté. Dispose d'une purge avec ressort de rappel. Embout fileté femelle 1/4" vers le pistolet. Embout fileté mâle 1/4" vers l'arrivée d'air comprimé.	2GALLI	7
MANO_LIGNE	Manomètre de ligne		Manomètre de ligne avec régulateur 0 - 7 Bars. Pression maxi. : 7 bar Débit : 1000 l/min Embout fileté mâle 1/4". Embout fileté femelle 1/4". Idéal pour contrôler la pression à l'entrée de l'outil, utilisé notamment sur nos lignes terminales, avec éventuellement un filtre de ligne placé en amont du flux d'air.	2GALLI	8,25
ROB_BS_MM_G1/2	Robinet à boisseau sphérique - Mâle/Mâle - G1/2		Vanne quart de tour à boisseau sphérique. Libère un passage intégral. Embouts mâle fileté 1/2 pouce. Corps en laiton forgé / nickelé. Joint d'étanchéité en PTFE. Pression maximale de travail : 20 bars (à 80°C). Plage de température de travail : -10°C / 150°C.	2GALLI	7,33
BANDE_PTFE	Rouleau de bande teflon (PTFE) 10m		Rouleau de bande PTFE pour l'étanchéité des raccords filetés. Dimensions : L : 10m / 1 : 12mm / Ep. : 0.075mm.	2GALLI	0,83

Pistolets peinture et accessoires

Pistolets peinture et kits buses

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
SG_EXC_HVLP	Pistolet peinture EXCEL HVLP Buse au choix		<p>Pistolet à peinture HVLP série EXCEL (grade professionnel) / buse 1.2mm , 1.3 ou 1.6 , au choix. Un pistolet très haut de gamme. Alimentation par gravité.</p> <p>Livré avec un réservoir en nylon de 600 cc (embout fileté femelle M16/1.5), une brosse de nettoyage, une clé pour le démontage/remontage des parties mobiles , un filtre en nylon et un raccord rapide mâle à visser.</p> <p>Caractéristiques du pistolet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corps en aluminium forgé et poli. - aiguille et corps de buse en inox trempé, vérifiés à la main, pour une qualité de pulvérisation exceptionnelle. - chapeau (air-cap) en laiton pour une grande longévité et facilité de nettoyage. Forme très travaillée pour une atomisation parfaite dès les plus basses pressions, assurant un taux de transfert très élevé (70 à 80%). - adapté aux produits en solvant ou à l'eau. - Embout de buse en laiton. - Joints en téflon pour une meilleure tenue dans le temps (résistance aux acides et alcalins). - Intégré également au pistolet : régulateur de débit d'air, régulateur de débit de produit pulvérisé, réglage du format de pulvérisation (largeur x hauteur de l'ellipse). - Consommation d'air : 225 à 310 l/min <p>Débit de fluide :</p> <p>Ouverture à 2.5 tours, buse 1.2mm , viscosité 18s , pression 2 Bars : 105cc/minute Ouverture à 2.25 tours, buse 1.3mm , viscosité 18s , pression 2 Bars : 140cc/minute Ouverture à 2.25 tours, buse 1.6mm , viscosité 18s , pression 2 Bars : 180cc/minute</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pression : 1.4 à 2.4 bars - Largeur du jet maxi : 300 mm (buse 1.2 et 1.3) ; 320mm (buse 1.6mm) - Masse : 0.52 kg Très léger et ergonomique. - Alimentation en air comprimé par un embout fileté mâle 1/4". 	2GALLI	82
SG_OPT_XRP	Pistolet XRP OPTIM. Buse au choix.		<p>Pistolet XRP série OPTIM / "X-trem Reduce Pressure " type Medium. Taux de transfert très élevé. Buse 1.3mm, 1.6mm ou 1.7mm , au choix. Un modèle au rapport qualité/prix optimal. Alimentation par gravité.</p> <p>Livré avec un réservoir en nylon de 600 cc (embout fileté femelle M16/1.5), une brosse de nettoyage, une clé pour le démontage/remontage des parties mobiles, un filtre en nylon et un raccord rapide fileté.</p> <p>Caractéristiques du pistolet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corps en aluminium moulé. - Technologie XRP : moins de pression, moins de brouillard, meilleur taux de transfert (70 à 82%), à débit identique. - Intégré également au pistolet : régulateur de débit d'air, régulateur de débit de produit pulvérisé, réglage du format de pulvérisation (circulaire ou elliptique). <p>Débit de fluide :</p> <p>ouverture 2.25 tours, buse 1.3mm, viscosité 18s , pression 2 Bars : 145cc/minute ouverture 2.25 tours, buse 1.4mm, viscosité 18s , pression 2 Bars : 160cc/minute ouverture 2.25 tours, buse 1.7mm, viscosité 18s , pression 2 Bars : 190cc/minute</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consommation d'air : 210 à 270 l/min - Pression : 1.2 à 2 bar - Masse : 0.52 kg - Alimentation en air comprimé par un embout fileté mâle 1/4". Livré avec raccord rapide mâle Orion 1 main laiton. 	2GALLI	56

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
SG_EXC_KT	Kit buse pistolet EXCEL HVLP		<p>Kit buse 1.2mm ou 1.3mm ou 1.6mm pour pistolet de la série EXCEL HVLP (uniquement).</p> <p>Le kit comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buse 1.X mm pour le passage de l'air (acier inoxydable) - 1 buse 1.X mm pour le passage des mélanges apprêt, peinture et vernis (laiton) - 1 tige de manœuvre (acier inoxydable) 	2GALLI	29
SG_OPT_KT	Kit buse pour pistolet série OPTIM		<p>Kit buse 1.3mm ou 1.4mm ou 1.6mm pour pistolet de la série OPTIM (uniquement).</p> <p>Le kit comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 embout de buse - 1 buse - 1 tige de commande 	2GALLI	24,92

Accessoires pistolets peinture

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
GD_EXC_06AL	GODET ALU PREMIUM 0,6L		<p>Godet en aluminium pour pistolet peinture avec alimentation par gravité. Facile à nettoyer, léger, mise à l'air permanente, réceptacle de sécurité pour les débordements.</p> <p>Ouverture/fermeture rapide : chapeau en PE souple simplement pressé. Gain de temps, sécurité, confort.</p> <p>Le réservoir est muni d'un embout femelle M16/1.5 pour s'adapter sur le pistolet.</p> <p>Dispose d'une bague en laiton au niveau de la restriction permettant un meilleur écoulement et un nettoyage facile.</p> <p>Capacité du réservoir : 0.6 L.</p> <p>Diamètre : 92 mm.</p> <p>Hauteur : 158 mm.</p>	2GALLI	10,25
FLR_SG_EXC	Lot de 5 FILTRES POUR PISTOLET EXCEL		Filtre en nylon pour pistolet de la série EXCEL. S'insère au niveau de la liaison pistolet - godet. L'ajustement entre le filtre et le pistolet est suffisant pour maintenir le filtre en place en fonctionnement. Tout en permettant de l'insérer et l'enlever sans forcer.	2GALLI	2,42
FLR_SG_OPT	Lot de 3 FILTRES POUR PISTOLET OPTIM		Filtre en nylon pour pistolet de la série OPTIM. S'insère au niveau de la liaison pistolet - godet. L'ajustement entre le filtre et le pistolet est suffisant pour maintenir le filtre en place en fonctionnement. Tout en permettant de l'insérer et l'enlever sans forcer.	2GALLI	2
LIGTER_tot38	Ligne terminale 3/8 complète		Une ligne de 130cm en tuyau gomme 3/8", avec filtre de ligne, manomètre, raccord rapide femelle et raccord rapide mâle. Indispensable pour les travaux de peinture, vernis et autres usages réclamant un air propre avec un taux d'humidité faible et régulier, et un contrôle de pression précis à l'entrée de l'outil. Conseillé également avec soufflette, pour éviter de projeter des impuretés.	2GALLI	24,92

Ponceuses, polisseuses, accessoires et consommables

Ponceuses et polisseuses

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
POLIS_ANG_3_2800	Ponceuse - polisseuse d'angle 3" 75 mm roto-orbitale, 2800tr/min		<p>Ponceuse - polisseuse d'angle roto-orbitale (orbite 3mm) avec plateau de 3". Idéal pour traiter des zones restreintes et difficile d'accès, sur carrosseries , bois , métaux... Outilage de faible dimensions (160 mm de long), légère (0,74 kg) et robuste. Vitesse de rotation : 2800 tr/min Consommation moyenne d'air : 300 l/min à 4.5 Bars Plage de pression : 3.5 (ponçage) à 6.2 (polissage) Bars Excentricité : 3 mm Embout fileté mâle 1/4" : Alimentation air comprimé Gâchette de sécurité Régulateur intégré .</p>	2GALLI	74,67
PPRA-150S-OPTI	Ponceuse roto-orbitale 150 mm / auto-aspirante		<p>Ponceuse roto-orbital 6 pouces (plateau 150 mm) pneumatique, orbite 5 mm, version auto aspirante. Plus produit : - couple élevé, qui la rend très productive (le meilleur rendement que nous ayons mesuré) et qui permet de travailler efficacement à des pressions plus faibles que d'ordinaire. - Efficace également comme polisseuse, avec tampon mousse. - Robuste et légère (0,9 kg) - Rapport qualité / prix exceptionnel. - Grande capacité d'aspiration. Vitesse de rotation : 11000 tr/min Consommation d'air en continu : Maxi (6.3 Bars) : 450 l/min Mini (4 Bars) : 280 l/min Moyenne (5.2 Bars) : 370 l/min Vibration : < 0.8 m/s² Bruit : 80 dBA</p>	2GALLI	74,83
PPREC-150S-OPTI	Ponceuse pneumatique 6" 150 mm roto orbitale ; Evacuation centralisée		<p>Ponceuse roto-orbital 6 pouces (plateau 150 mm) pneumatique, orbite 5 mm, version avec évacuation centralisée des poussières. Plus produit : - couple élevé, qui la rend très productive (le meilleur rendement que nous ayons mesuré) et qui permet de travailler efficacement à des pressions plus faibles que d'ordinaire. - Efficace également comme polisseuse, avec tampon mousse. - Robuste et légère (0,9 kg) - Rapport qualité / prix exceptionnel . Vitesse de rotation : 11000 tr/min Consommation d'air en continu : Maxi (6.3 Bars) : 450 l/min Mini (4 Bars) : 280 l/min Moyenne (5.2 Bars) : 370 l/min Vibration : < 0.8 m/s² Bruit : 80 dBA</p>	2GALLI	61,83

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
PPRS-150S-OPTI	Ponceuse roto orbitale pneumatique 6" 150 mm / Sans aspiration		<p>Ponceuse roto-orbitale 6 pouces (plateau 150 mm) pneumatique, orbite 5 mm, version sans aspiration / évacuation. Plus produit : - couple élevé, qui la rend très productive (le meilleur rendement que nous ayons mesuré) et qui permet de travailler efficacement à des pressions plus faibles que d'ordinaire . - Robuste et légère (0,8 kg) - Légère - Rapport qualité / prix exceptionnel.</p> <p>Vitesse de rotation : 11000 tr/min Consommation d'air en continu : Maxi (6.3 Bars) : 450 l/min Mini (4 Bars) : 280 l/mn Moyenne (5.2 Bars) : 370 l/mn Vibration : < 0.8 m/s² Bruit : 80 dBA</p>	2GALLI	63,75
PPREC-150C-EXC	Ponceuse pneumatique 150 mm roto orbital ; Evacuation centralisée , oil-less		<p>Ponceuse roto-orbitale 6 pouces (plateau 150 mm) pneumatique, orbite 5 mm, version aspiration centralisée. Plus produit : - Hautes performances (12500 tr/mn / 11500 tr/mn sous une charge de 5 Kg !) - confortable (vibrations / ergonomie), tenue une main ou deux mains - Faible consommation d'huile (tolère les manques ponctuels : 5 gouttes par jour suffisent) - régulateur intégré - jupe recouvrante, pour optimiser l'aspiration avec plateau 64 trous . Consommation d'air en continu : Maxi (6.3 Bars) : 450 l/min Mini (5 Bars) : 350 l/mn Moyenne (5.6 Bars) : 400 l/mn Vibration : < 0.8 m/s² Bruit : 90 dBA (évacuation libre) ; 80 dBA (évacuation raccordée) Masse : 0.9 kg</p>	2GALLI	114,17
PPRA-150S-EXC	Ponceuse pneumatique 150 mm , Aspiration auto-générée , composite		<p>Ponceuse roto-orbitale 6 pouces (plateau 150 mm) pneumatique, orbite 5 mm, version auto aspirante. Plus produit : - Hautes performances (12500 tr/mn / 11500 tr/mn sous une charge de 5 Kg !) - confortable (vibrations / ergonomie), tenue une main ou deux mains - Faible consommation d'huile (tolère les manques ponctuels : 5 gouttes par jour suffisent) - régulateur intégré - jupe recouvrante, pour optimiser l'aspiration avec plateau 64 trous. Consommation d'air en continu : - Maxi (6.3 Bars) : 450 l/min - Mini (5 Bars) : 350 l/mn - Moyenne (5.6 Bars) : 400 l/mn Vibration : < 0.8 m/s² Bruit : 85 dBA Masse : 0.9 kg</p>	2GALLI	120,75

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
PLV7-EXC	Polisseuse d'angle 7", 3200tr/min		Consommation moyenne d'air : 84 l/min Pression d'utilisation : 6.2 bar Masse : 1.5 kg Filetage axe plateau : 5/16" Embout fileté mâle 1/4" : Alimentation air comprimé	2GALLI	91
POLIS_ANG_7_2500	Polisseuse d'angle 7", 2500tr/min		Consommation moyenne d'air : 450 l/min Pression d'utilisation : Max 6.2 bar / Min 4 Bars Masse : 2.3 kg Filetage axe plateau : 5/8" Embout fileté mâle 1/4" : Alimentation air comprimé Polisseuse équipée d'un atténuateur de bruit. Faibles vibrations générées. Poignée amovible. Convient autant pour un opérateur droitier que gaucher.	2GALLI	79
HUILE_PNEU MATIQUE	Huile de lubrification pour outillage pneumatique		Lubrifiant spécialement élaboré à base d'huiles minérales pour la lubrification des outils pneumatiques, fonctionnant dans des conditions de service sévères. <ul style="list-style-type: none"> - Très grande résistance aux chocs et aux charges élevées - Excellent pouvoir lubrifiant - Très bonne onctuosité et adhérence aux surfaces à lubrifier - Anti-usure, anti-mousse et anti-rouille - Pouvoi anticorrosion renforcé - Matériels et outillages pneumatiques - Bonne résistance au délavage à l'eau - Très bas point d'écoulement (départ à froid facilité) ISO 6743-11 classe L, famille P, types PAC et PBC Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"> - Masse volumique (à 15°C) : 894 kg/m3 - Viscosité (à 40°C) : 44 cSt - Viscosité (à 100°C) : 6,1 cSt - Indice de viscosité : >= 75 - Point éclair : >= 200 °C - Point d'écoulement : <= -25°C - Grade : VG 46 ISO - Teneur en COV : < 0.3% 	2GALLI	11,83 (Prix indicatif au litre)

Accessoires de ponçage et polissage (plateaux, interfaces mousse et peaux de mouton)

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
PAD_6_ST_5/16	Plateau 6", sans trous		Plateau 6" pour ponceuse / polisseuse pneumatique sans trous. Face d'accroche en VELCRO. Qualité supérieure , pour ponçage à l'eau notamment, et pour polissage avec tampon mousse ou laine. Embout fileté mâle 5/16" pour fixation sur polisseuse.	2GALLI	9
PAD_6_15T_5/16	Plateau 6", 15 trous		Très forte capacité d'aspiration en 15 trous. Une disposition des trous d'aspiration particulière mais efficace et compatible avec la majorité des ponceuses disposant d'une fonction aspiration (auto-générée ou centralisée) : - 6 trous traversants de 10 mm de diamètre - 8 trous périphériques semi-traversants de 5 mm de diamètre - 1 trou central non-traversant de 20 mm de diamètre - réseau de communication sur l'ensemble des 15 trous à l'intérieur du plateau , grâce à un insert recouvrant.	2GALLI	12,42
PAD_6_MT_5/16	Plateau 6", multi-trous traversants		Plateau de 6" pour ponceuse pneumatique. Dispose de nombreux trous traversants pour permettre une grande aspiration des poussières de ponçage et une adaptation sur différents modèles de ponceuses. En somme, un plateau universel ! Parfaitement adapté à nos interfaces mousseuses 64 trous , et nos abrasifs sur trame. Face d'accroche en VELCRO. Embout fileté mâle 5/16".	2GALLI	7,42
PAD_7_ST_5/8	Plateau 7", sans trous		Plateau 7" pour polisseuse / ponceuse. Face d'accroche en VELCRO. Embout fileté mâle 5/8" pour fixation sur polisseuse / ponceuse 7". Très haute qualité, adaptée au polissage.	2GALLI	9,92
INTER_MOUSSE_6_ST	Interface mousse 6", sans trous, densité moyenne		Interface mousse sans trous pour plateau / support 6". Interface VELCRO. Epaisseur de l'interface : 10mm densité moyenne. Ce type d'interface peut aussi bien être utilisé sur des ponceuses pneumatique (semi-finition, finition) dont l'aspiration des poussières est inutile (ponçage à l'eau par exemple), que sur un support manuel.	2GALLI	4

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
INTER_MOUSSE_6_15T	Interface mousse 6", 15 trous		Epaisseur de l'interface : 10mm . Densité moyenne. Interface mousse disposant de 14 trous de diamètre 10mm et 1 trou central de diamètre 20mm.	2GALLI	5,75
INTER_MOUSSE_6_MT	Interface mousse 6", 64 trous		Interface mousse pour plateau ponceuse 64 trous 6". Interface VELCRO. Epaisseur de l'interface : 10mm.	2GALLI	4,08
PAD_LM_5	Peau de mouton 5" pour polissage		Peau de mouton (vrai) pour plateau polisseuse de 5". Interface VELCRO.	2GALLI	9,83
PAD_LM_7	Peau de mouton 7" pour polissage		Peau de mouton (vrai) pour plateau polisseuse de 7". Interface VELCRO.	2GALLI	14
PAD_LM_7_COL	Peau de mouton 7" pour polissage avec manchon de maintien à lacet		Peau de mouton (vrai) pour plateau polisseuse de 7". Maintien de la laine sur le plateau par l'intermédiaire d'un manchon à lacet. Très belle qualité, au meilleur prix pour laine et cuir naturels .	2GALLI	14
EPG_3_PLN_J	Tampon mousse de polissage 3" dure		Tampon mousse de polissage de 3". Interface : VELCRO. Epaisseur : 30mm. Dure à l'écrasement.	2GALLI	6

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
EPG_3_ALV_B	Tampon mousse de polissage 3" alvéolée souple		Tampon mousse de polissage de 3" alvéolée. Interface : VELCRO. Epaisseur : 25mm. Souple à l'écrasement.	2GALLI	6
EPG_6_PLN_J	Tampon mousse de polissage 6" dur		Tampon mousse de polissage de 6". Interface : VELCRO. Epaisseur : 30mm. Dure à l'écrasement.	2GALLI	8,58
EPG_6_ALV_J	Tampon mousse polissage 6" alvéolée dure		Tampon mousse de polissage de 6" alvéolée. Interface : VELCRO. Epaisseur : 25mm. Dure à l'écrasement.	2GALLI	8,58
EPG_6_ALV_B	Tampon mousse de polissage 6" alvéolée souple		Tampon mousse de polissage de 6" alvéolée. Interface : VELCRO. Epaisseur : 25mm. Souple à l'écrasement.	2GALLI	8,58

Outils pour ponçage manuel

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
SUP_SPL_65_100	Cale à poncer souple 65x100 Velcro		Cale à poncer très souple , double velcro, type éponge velcro. Dimensions : 100 x 65 x 26 mm Deux faces VELCRO. Conseillée avec abrasif velcro 100x156	2GALLI	1,5
SUP_M_70_125	Cale à poncer semi-rigide pour bande abrasive / 70 x 125 mm		Cale à poncer semi-rigide pour bande abrasive. Dimensions : 125 x 70 Interface : VELCRO.	2GALLI	4,92
SUP_SPL_CONVX_85_153	Cale à poncer semi-rigide convexe / 85 x 153 mm		Cale à poncer semi-rigide de forme convexe. Dimensions : 85 x 153 mm / Rayon : 40 mm Interfaces : VELCRO	2GALLI	6,5
SUP_SPL_CONCV_90_155	Cale à poncer semi-rigide concave / 90 x 155 mm		Cale à poncer semi-rigide de forme concave. Dimensions : 90 x 155 mm / Rayon : 50 mm Interfaces : VELCRO	2GALLI	6,5
SUP_SPL_MF_75_130	Cale à poncer souple universelle sans velcro / 75 x 130 mm		Cale à poncer souple universelle , sans Velcro. Dimensions : 75 x 130 mm Permet de poncer les angles très aigus, les concaves serrés et les convexes. Idéal pour fignoler les petites zones changeantes, les intérieurs ...	2GALLI	4
SUP_3_M	Cale à poncer pour ponçage manuel / 3"		Cale à poncer pour ponçage manuel. Pour disque abrasif 3". Interface : VELCRO.	2GALLI	3,8
SUP_3_M_L	Cale à poncer semi-rigide ronde 3" pour ponçage manuel à l'eau		Support semi-rigide pour ponçage manuel à l'eau. Plongez la cale avec son abrasif totalement dans de l'eau, appuyez sur le corps pour évacuer l'air, il se remplit d'eau. Pressez fermement pour envoyer de l'eau sur la surface à poncer à l'eau quand nécessaire. Pour disque abrasif 3". Interface : VELCRO.	2GALLI	7,42

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
SUP_6_M	Cale à poncer semi-rigide pour ponçage manuel / 6"		Cale à poncer semi-rigide manuel pour disque abrasif 6". Bords légèrement souples, pour épouser les bordures courbes : hauts de portières, flanc de capots ... Interface : VELCRO.	2GALLI	5,75

Consommables outillages de ponçage (abrasifs 3", 6", rectangulaire)

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif pour 100 pièces
ABR_RD_3	Disque abrasif 3"		<p>Disque d'abrasif de 3". Sans trous d'aspiration. Interface VELCRO.</p> <p>Grain au choix : 400, 600, 800.</p> <p>Qualité PRONET :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses 	2GALLI	13
ABR_RD_3_FIN	Disque abrasif 3", ponçage à l'eau		<p>Disque d'abrasif de 3" pour les semi-finitions et finitions. Ponçage à l'eau. Interface VELCRO.</p> <p>Choix du grain : 1500, 2500, 4000.</p> <p>Qualité PRONET :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures, laques 	2GALLI	17
ABR_TRM_RD_3_M	Abrasif sur trame / Disque 3" pour ponçage manuel		<p>Disque d'abrasif sur trame de 3" pour ponçage manuel uniquement. Interface VELCRO.</p> <p>Choix de grain : 320, 600.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	13
ABR_TRM_RD_3_M	Abrasif sur trame / Disque 3" pour ponçage manuel		<p>Disque d'abrasif sur trame de 3" pour ponçage manuel uniquement. Interface VELCRO.</p> <p>Choix de grain : 1000.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	14

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif pour 100 pièces
ABR_RD_6_15TRS	Disque abrasif 6", 15 trous		<p>Disque abrasif de 6" à 15 trous pour ponçage à sec. Interface VELCRO.</p> <p>Choix de grain : 120. 15 trous (diamètre 10mm) permettant l'évacuation des poussières de ponçage. L'évacuation s'effectuant soit par aspiration auto-générée, soit par aspiration centralisée. Ce modèle présente des qualités exceptionnelles pour le ponçage à sec. Il procure LES MEILLEURES PERFORMANCES AU MEILLEUR PRIX !</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Modèle très résistant , avec support de forte épaisseur pour une très longue durée de vie. - Qualité de coupe exceptionnelle , jusqu'à deux fois plus rapide que d'autres abrasifs. - Très peu sensible à l'enrassement. <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peintures, vernis, mastics - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses 	2GALLI	24
ABR_RD_6_15TRS	Disque abrasif 6", 15 trous		<p>Disque abrasif de 6" à 15 trous pour ponçage à sec. Interface VELCRO.</p> <p>Choix de grain : 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800. 15 trous (diamètre 10mm) permettant l'évacuation des poussières de ponçage. L'évacuation s'effectuant soit par aspiration auto-générée, soit par aspiration centralisée. Ce modèle présente des qualités exceptionnelles pour le ponçage à sec. Il procure LES MEILLEURES PERFORMANCES AU MEILLEUR PRIX !</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Modèle très résistant , avec support de forte épaisseur pour une très longue durée de vie. - Qualité de coupe exceptionnelle , jusqu'à deux fois plus rapide que d'autres abrasifs. - Très peu sensible à l'enrassement. <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peintures, vernis, mastics - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses 	2GALLI	33
ABR_TRM_RD_6	Abrasif sur trame / Disque 6"		<p>Disque d'abrasif sur trame de 6". Interface VELCRO.</p> <p>Choix de grain : 120.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible enrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	35

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif pour 100 pièces
ABR_TRM_RD_6	Abrasif sur trame / Disque 6"		<p>Disque d'abrasif sur trame de 6". Interface VELCRO. Choix de grain : 240, 400, 600, 1000.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	41
ABR_RD_6_FIN	Disque abrasif 6", ponçage à l'eau		<p>Disque abrasif de 6" pour finitions avec ponçage à l'eau. Interface VELCRO.</p> <p>Choix du grain : 1500, 2500, 4000.</p> <p>Abrasif à base d'oxyde d'aluminium sur film, avec grains très fins mais au tranchant exceptionnel.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Très grande précision et efficacité de coupe - durable <p>Applications :</p> <p>Rectification des vernis et brillants directs avant pâte abrasive et polish.</p>	2GALLI	52
ABR_TRM_RD_6_M	Abrasif sur trame / Disque 6" pour ponçage manuel		<p>Disque d'abrasif sur trame de 3" pour ponçage manuel uniquement. Interface VELCRO.</p> <p>Choix de grain : 600, 800.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	37

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif pour 100 pièces
ABR_TRM_RD_6_M	Abrasif sur trame / Disque 6" pour ponçage manuel		<p>Disque d'abrasif sur trame de 3" pour ponçage manuel uniquement. Interface VELCRO.</p> <p>Choix de grain : 1000.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	42
ABR_TRM_REC_70_125_M	Abrasif sur trame / Rectangulaire 70x125 pour ponçage manuel	 	<p>Disque d'abrasif sur trame rectangulaire (70 x 125mm) pour ponçage manuel uniquement.</p> <p>Choix de grain : 400, 600.</p> <p>Utilisable à sec ou à l'eau . Interface VELCRO.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	17
ABR_TRM_REC_70_125_M	Abrasif sur trame / Rectangulaire 70x125 pour ponçage manuel	 	<p>Disque d'abrasif sur trame rectangulaire (70 x 125mm) pour ponçage manuel uniquement.</p> <p>Choix de grain : 800.</p> <p>Utilisable à sec ou à l'eau . Interface VELCRO.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	23

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€) / Prix indicatif pour 100 pièces
ABR_TRM_REC_100 _156_M	Abrasif sur trame / Rectangulaire 100x156 pour ponçage manuel	 	<p>Disque d'abrasif sur trame rectangulaire (100 x 156mm) pour ponçage manuel uniquement. Un large choix de grain : 120, 150, 240, 320, 400, 600. Utilisable à sec ou à l'eau . Interface VELCRO.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	37
ABR_TRM_REC_100 _156_M	Abrasif sur trame / Rectangulaire 100x156 pour ponçage manuel	 	<p>Disque d'abrasif sur trame rectangulaire (100 x 156mm) pour ponçage manuel uniquement. Un large choix de grain : 1000, 1500, 2000, 3000. Utilisable à sec ou à l'eau . Interface VELCRO.</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasif à base d'oxyde d'aluminium - Favorise l'évacuation des poussières de ponçage - faible encrassement - durée de vie <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois tendres et durs, aggloméré, panneau de fibres - Surface ferreuses et non-ferreuses - Peintures et laques - Plastiques - Mastics et apprêts 	2GALLI	44

Clés à chocs et accessoires

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
CC-10-EXC	Clé à chocs 1/2"		<p>Clé à chocs avec embout 1/2". Qualité extrême, de grade industriel et professionnel, direct usine, série "ULTRA-DUTY". Pour tous travaux mécaniques sur automobile, moto, motoculture ...</p> <p>Veillez à lubrifier votre clé à chocs, quelques gouttes une à deux fois par jour .</p> <p>6 modes par sélecteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 vitesses de serrages - 3 vitesses de desserrages <p>Technologie : TWIN HAMMER</p> <p>Version avec poignée de maintien ergonomique et confortable.</p> <p>Caractéristiques :</p> <p>Plage de couple de travail (à 2 secondes) : 68 à 745 Nm Couple de travail maxi (à 5 secondes) : 1085 Nm Fréquence de rotation à vide : 7500 tr/min Consommation moyenne d'air : 220 l/min Pression de service : 6.2 bar Longueur : 180 mm Masse : 2.6 kg Alimentation air comprimé : embout mâle fileté 1/4"</p>	2GALLI	116,25
CC-15-EXC	Clé à chocs 3/4"		<p>Clé à chocs avec embout 3/4". Qualité extrême, de grade industriel et professionnel, direct usine, série "ULTRA-DUTY". Pour tous travaux mécaniques sur automobile, moto, motoculture ...</p> <p>Veillez à lubrifier votre clé à chocs, quelques gouttes une à deux fois par jour .</p> <p>6 modes par sélecteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 vitesses de serrages - 3 vitesses de desserrages <p>Technologie : TWIN HAMMER</p> <p>Version avec poignée de maintien ergonomique et confortable.</p> <p>Caractéristiques :</p> <p>Plage de couple de travail (à 2 secondes) : 68 à 1085 Nm Couple de travail maxi (à 5 secondes) : 1490 Nm Fréquence de rotation à vide : 7500 tr/min Consommation moyenne d'air : 220 l/min Pression de service : 6.2 bar Longueur : 180 mm Masse : 2.7 kg Alimentation air comprimé : embout mâle fileté 1/4"</p>	2GALLI	141
DC6P_1-2	Douille à 6 pans pour clé à chocs 1/2"		<p>Douille à 6 pans pour clés à chocs au chrome-molybdène (Cr-Mo). Modèles compatibles pour clés à chocs avec embout 1/2".</p> <p>Tailles d'écrous : 10 à 14</p> <p>Longueur des douilles : 38 mm</p>	2GALLI	2,42

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
DC6P_1-2	Douille à 6 pans pour clé à chocs 1/2"		Douille à 6 pans pour clés à chocs au chrome-molybdène (Cr-Mo). Modèles compatibles pour clés à chocs avec embout 1/2" . Tailles d'écrous : 16 à 24 Longueur des douilles : 38 mm	2GALLI	3,25
DC6P_3-4	Douille à 6 pans pour clé à chocs 3/4"		Douille à 6 pans pour clés à chocs au chrome-molybdène (Cr-Mo). Modèles compatibles pour clés à chocs avec embout 3/4" . Tailles d'écrous : 19 à 29 Longueur des douilles : 52 mm	2GALLI	5,5
DC6P_3-4	Douille à 6 pans pour clé à chocs 3/4"		Douille à 6 pans pour clés à chocs au chrome-molybdène (Cr-Mo). Modèles compatibles pour clés à chocs avec embout 3/4" . Taille d'écrou : 32 Longueur des douilles : 52 mm	2GALLI	6,5
EXT_CC_5_1/2	Barre d'extension pour clé à choc 1/2"		Cet accessoire permet de déporter une douille de 125 mm sur une clé à chocs en 1/2" . La barre d'extension est réalisée en acier allié chrome-molybdène (Cr-Mo) forgé.	2GALLI	4,5
EXT_CC_5_3/4	Barre d'extension pour clé à choc 3/4"		Cet accessoire permet de déporter une douille de 125 mm sur une clé à chocs en 3/4" . La barre d'extension est réalisée en acier allié chrome-molybdène (Cr-Mo) forgé.	2GALLI	4,5
ADAPT_CC_1/2_3/4	Adaptateur pour clé à chocs 1/2" vers 3/4"		Cet accessoire permet d'adapter des douilles prévues en 3/4" sur une clé à chocs en 1/2". L'adaptateur est réalisé en acier allié chrome-molybdène (Cr-Mo) forgé.	2GALLI	5,5
ADAPT_CC_3/4_1/2	Adaptateur pour clé à chocs 3/4" vers 1/2"		Cet accessoire permet d'adapter des douilles prévues en 1/2" sur une clé à chocs en 3/4". L'adaptateur est réalisé en acier allié chrome-molybdène (Cr-Mo) forgé.	2GALLI	8

Autres outillages pneumatique

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
GF01-EXC	Gonfleur à pneumatiques		Gonfleur professionnel , extrêmement robuste et précis. Un gonfleur pour une vie. Corps en aluminium moulé avec manomètre intégré. Modèle US : échelle de pression en PSI et non en Bars. Plage de mesure du manomètre : 10 à 120 PSI (soit 0.7 à 8 bars). Raccordement à l'alimentation en air comprimé par une prise femelle fileté 1/4".	2GALLI	24,83
SFLTRB	SOUFLETTE A EFFET TURBO		Une soufflette idéale pour le travail sur carrosserie, et bien d'autres. Son jet d'air n'est pas concentré en un point mais diffusé de manière conique, pour couvrir une zone d'environ 8cm de diamètre, principalement en bordure pour une pression concentrée. Dépoussiérage rapide, régulier et très efficace.	2GALLI	9,5

ACCESOIRES ET CONSOMMABLES

Masquage peinture

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
FILM_MASQ_EL_ST_RL	Rouleau (130 mètres) de film de masquage avec traitement électrostatique		<p>Rouleau de film de masquage de grandes dimensions avec traitement électrostatique. Largeur (plié) : 0,95 m / Largeur (déplié) : 5,2 m.</p> <p>Film de masquage réalisé à partir de polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 microns d'épaisseur. Un traitement électrostatique est réalisé afin de conférer au film un pouvoir adhésion supérieur aux surfaces sur lequel il est posé. A noter qu'une seule de ses faces est traitée.</p> <p>La largeur du film livré initialement est de 0.95 m. Il peut atteindre une largeur de 5.2 m une fois déplié complètement.</p> <p>En résumé les avantages du film :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un excellent rapport qualité/prix - Une résistance élevée relativement à son épaisseur - Une mise en œuvre aisée lors de la pose - Une parfaite adaptation aux formes complexes - Un format permettant de couvrir de grandes dimensions sans jointures <p>Livré dans son carton individuel et ensaché.</p>	2GALLI	37,08
FILM_MASQ_WP_RL	Rouleau (250 mètres) de film de masquage imperméable		<p>Film de masquage bi-couche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une couche de papier kraft (réalisé à base de fibres vierges), de couleur blanche et glacée (30g/m²) - une couche de polyéthylène brillant de 10 microns - largeur : 1,3 m. <p>Cette combinaison procure à ce film de masquage résistance, souplesse d'emploi et imperméabilité en toute circonstance.</p>	2GALLI	49,33
FILM_MASQ_KF_T_RL	Rouleau (250 mètres) de papier de masquage kraft		<p>Papier kraft glacé de masquage (100% de fibre vierge de cellulose) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - densité : 40g/cm² - largeur : 1,3m - résiste modérément à l'humidité (rosée du matin en été) <p>Un très bon compromis qualité/prix pour le masquage avant mise en apprêt, peinture et vernissage.</p>	2GALLI	31,67
RL_MASQ_ES_B_A_55	Rouleau de masquage en film électrostatique avec bande adhésive / 55cm		<p>Rouleau de masquage en film électrostatique (épaisseur 10 microns) munie d'une bande adhésive. Mise en œuvre aisée pour délimiter les surfaces à traiter.</p> <p>Dimensions du rouleau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 55 cm (déplié) x 20 m <p>Film réalisé en PEHD avec traitement électrostatique. Pouvoir collant du ruban adhésif résistant à 60°C pendant 30 minutes. Rouleau protégé individuellement par un emballage plastique.</p>	2GALLI	2,75
RL_MASQ_ES_B_A_140	Rouleau de masquage en film électrostatique avec bande adhésive / 140cm		<p>Rouleau de masquage en film électrostatique (épaisseur 10 microns) munie d'une bande adhésive. Mise en œuvre aisée pour délimiter les surfaces à traiter.</p> <p>Dimensions du rouleau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 140 cm (déplié) x 20 m <p>Film réalisé en PEHD avec traitement électrostatique. Pouvoir collant du ruban adhésif résistant à 60°C pendant 30 minutes. Rouleau protégé individuellement par un emballage plastique.</p>	2GALLI	7

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
RL_MASQ_KFT_BA_18	Rouleau de masquage en papier KRAFT avec bande adhésive / 18cm		Rouleau de masquage en papier kraft (40g/m ²) munie d'une bande adhésive. Mise en œuvre aisée pour délimiter les surfaces à traiter. Dimensions du rouleau : - 18 cm (déplié) x 20 m Papier kraft glacé réalisé à partir de fibres vierges de cellulose. Pouvoir collant du ruban adhésif résistant à 60°C pendant 30 minutes.	2GALLI	2
RL_MASQ_KFT_BA_30	Rouleau de masquage en papier KRAFT avec bande adhésive / 30cm		Rouleau de masquage en papier kraft (40g/m ²) munie d'une bande adhésive. Mise en œuvre aisée pour délimiter les surfaces à traiter. Dimensions du rouleau : - 30 cm (déplié) x 20 m Papier kraft glacé réalisé à partir de fibres vierges de cellulose. Pouvoir collant du ruban adhésif résistant à 60°C pendant 30 minutes.	2GALLI	3
RUB_1850	Ruban adhésif 18x50m		Ruban adhésif pour masquage. Adhésif réalisé à base de solvant. Pouvoir adhésif jusqu'à 80°C pendant 30 minutes. Dimensions : - Largeur : 18 mm / Longueur : 50 m	2GALLI	0,83
RUB_3650	Ruban adhésif 36x50m		Ruban adhésif pour masquage. Adhésif réalisé à base de solvant. Pouvoir adhésif jusqu'à 80°C pendant 30 minutes. Dimensions : - Largeur : 36 mm / Longueur : 50 m	2GALLI	1,75
RUB_ORANGE_2550	Ruban adhésif orange 25x50m		Ruban adhésif orange pour masquage sur zones difficiles. Adhésif réalisé à base de solvant. Support papier très fin permettant un suivi dans les courbes et collage dans les zones nécessitant de la précision lors de la pose. Convient parfaitement aux surfaces en caoutchouc et plastique. Ne laisse pas de trace au décollage. Pouvoir adhésif jusqu'à 100°C pendant 30 minutes. Dimensions : - Largeur : 25 mm / Longueur : 50 m	2GALLI	4

Protection et hygiène

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
MASQUE_ELIPSE_A1P3	Demi-masque ELIPSE de protection A1P3		<p>Demi-masque avec niveau de protection A1P3. Produit de la marque GVS. Très confortable sur des longues durées d'utilisation. Livré avec filtres montés. Donc prêt à l'emploi ! Les réceptacles des filtres montés sur la jupe du demi-masque sont scellés par un bandeau de couleur blanc (filtration des aérosols) et marron (filtration des gaz et vapeurs organiques courantes).</p> <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtration des gaz de niveau A1 - Filtration des aérosols de niveau P3 - Filtres ré-utilisable sur une durée allant jusqu'à 50 heures de travail effectif - Résistance élevée au colmatage - Jupe en élastomère thermoplastique souple, doux au toucher et inodore - Compact avec vision dégagée. <p>Masse totale : 280 g. Plage de température d'utilisation : -5°C / +55°C - Deux sangles de réglages</p>	GVS	25,58
SAV_MAIN_MB_4000	Solution lavante pour main à micro-billes		<p>Un produit destiné ordinairement aux professionnels mais également aux passionnés. Très efficace contre les salissures tenaces habituellement rencontrées dans l'industrie (métiers du bois, sidérurgie, mécanique, métiers d'arts, entre autres ...). Le bidon de 4L est livré avec son distributeur à pompe.</p>	2GALLI	22,33

Essuyage

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
TIS_NET_EXC_RL	Rouleau d'essuie-tout Excellence		<p>Essuie-tout 100% fibre de cellulose. A triple épaisseur gaufré mécaniquement sans additif chimique ! Résistance et absorption au rendez-vous pour un prix plus que raisonnable ! Conditionnement par rouleau de 6 kg (longueur 290 m). Largeur : 37 cm. Feuilles sécables de 38 cm.</p>	2GALLI	19,9
TIS_SOL_EXC_RL	Rouleau de tissu d'essuyage résistant aux solvants Excellence		<p>Rouleau de tissu de nettoyage résistant aux solvants. 100% fibre de cellulose. Non tissé, non-pelucheux, non chloré. Il est particulièrement utilisé à l'issue des opérations de ponçages afin de capter les fines poussières :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avant dégraissage pour application de l'apprêt - après vernissage pour application du polish <p>Conditionnement par rouleau de 2 kg (longueur 100 m). Largeur : 26 cm. Feuilles sécables de 38 cm. Produit non-chloré.</p>	2GALLI	19,33
TIS_ANSI_EXC_RL	Rouleau de feuilles d'essuyage anti-silicone Excellence		<p>Rouleau de tissu de nettoyage anti-silicone résistant aux produits contenant des solvants. Non tissé. Non-pelucheux. Réalisé à base de polypropylène (PP) et de fibre de cellulose. Le premier assure la fonction de résistance aux solvants. Tandis que le deuxième permet d'assurer la fonction d'absorption. Conditionnement par rouleau de 1.6 kg (longueur 80 m). Largeur : 26 cm. Feuilles sécables de 38 cm.</p> <p>Coté pratique : les deux faces sont utilisables !</p>	2GALLI	22
TIS_ANSI_EXC_BE_RL	Rouleau de feuilles d'essuyage anti-silicone Excellence / Base eau		<p>Rouleau de tissu de nettoyage anti-silicone pour produit à base eau. Non tissé. Non-pelucheux. Réalisé à base de cellulose et d'un liant polyester lui conférant une résistance remarquable. Conditionnement par rouleau de 1.4 kg (longueur 90 m). Largeur : 25 cm. Feuilles sécables de 38 cm.</p>	2GALLI	21,58

Accessoires divers

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
AGIT_PP	Agitateur pour apprêt, peinture et vernis		Agitateur nervuré et perforé permettant de mélanger manuellement les composants constitutifs des apprêts, peinture et vernis. Longueur : 200 mm. Matériau : Polypropylène.	2GALLI	0,15
FILTRE_PEINTURE	Filtre nylon 125 microns		Filtre en papier de forme conique avec maille nylon de 125 microns. Idéal lors de la préparation de vos apprêts, peinture et vernis avant mise en œuvre. Cette étape est essentielle pour éviter que le filtre de votre pistolet ne s'encrasse trop rapidement.	2GALLI	0,21
GODET_GRAD_0400	Godet gradué pour préparation mélanges / 400cc		Godet 400cc en polypropylène transparent avec graduations pour préparer vos mélanges d'apprêts, peintures et vernis. 10 niveaux de graduations allant 2:1 à 12:1.	2GALLI	0,38
GODET_GRAD_0650	Godet gradué pour préparation mélanges / 650cc		Godet 650cc en polypropylène transparent avec graduations pour préparer vos mélanges d'apprêts, peintures et vernis. 10 niveaux de graduations allant 2:1 à 12:1.	2GALLI	0,46
GODET_GRAD_1300	Godet gradué pour préparation mélanges / 1300cc		Godet 1300cc en polypropylène transparent avec graduations pour préparer vos mélanges d'apprêts, peintures et vernis. 10 niveaux de graduations allant 2:1 à 12:1.	2GALLI	0,58
GODET_GRAD_2240	Godet gradué pour préparation mélanges / 2240cc		Godet 2240cc en polypropylène transparent avec graduations pour préparer vos mélanges d'apprêts, peintures et vernis. 10 niveaux de graduations allant 2:1 à 12:1.	2GALLI	0,75
KNT SG EXCEL PRO	KIT DE NETTOYAGE COMPLET PRO		<p>Kit de nettoyage pour pistolets à peinture de la série EXCEL. Avec ce kit, vous pourrez nettoyer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - buses de pistolets - tout conduits d'air de très faible diamètre - les pistolets dans leur ensemble - les viscosimètres <p>Le kit comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pipette contenant du dégraissant (environ 25 ml) - 3 têtes de brossage de précision - 1 brosse nylon pour le nettoyage grossier des plus gros éléments (extérieur corps pistolet par exemple) - 1 poignée de préhension pour aiguille de précision - 1 poignée de préhension pour tête de brossage de précision - 6 aiguilles de précision - 5 écouvillons de précision (faible diamètres) - Un écuvillon à brosse métallique (pour les travaux de nettoyage difficile) - Un écuvillon ¼" - Un écuvillon ½" - Un écuvillon de grande longueur (30 cm) 	2GALLI	24,92

Code article	Libellé article	Illustration	Description sommaire	Marque	PRIX HT (€)
KNT SG OPT	KIT DE NETTOYAGE GOLDEN		<p>Kit de nettoyage pour pistolets à peinture. Avec ce kit, vous pourrez nettoyer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - buses de pistolets - tout conduits d'air de très faible diamètre - les pistolets dans leur ensemble - les viscosimètres <p>Le kit comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 tête de brossage de précision - 1 brosse nylon pour le nettoyage grossier des plus gros éléments (extérieur corps pistolet par exemple) - 6 aiguilles de précision - 5 écouvillons de précision (faible diamètres) - 4 écouvillons de diamètre et longueur variés 	2GALLI	9,92
SPATULE	Spatule plastique		<p>Spatule en plastique semi-rigide de forme trapézoïdale . Pour la mise en œuvre de vos mastics et autres résines . Utilisation universelle . Nettoyage facile, même avec mastic sec (matière non adhérente), épouse les arrondis régulièrement si utilisé à 45°, plus verticalement pour les surfaces planes.</p> <p>Dimension spatule : 10 cm x 7 cm</p>	2GALLI	0,4
VISCO_NYLON	Viscosimètre en nylon		<p>Viscosimètre en nylon. FORD Coupe N°4 . Equipé d'une bague en laiton au niveau de l'orifice d'écoulement pour une meilleure précision et un nettoyage plus aisé. Permet de vérifier la viscosité des mélanges (apprêts, vernis, peintures) avant utilisation. Plongez le godet dans le liquide pour qu'il soit submergé, sortez le et mesurez le temps écoulé pour que le godet se vide , vous aurez la viscosité en secondes. Pour les produits qui nous intéressent, ce temps ira généralement de 17 à 25 secondes .</p> <p>NB : il existe d'autres coupes (norme Ford) pour d'autres catégories de produits .</p>	2GALLI	3